Технические характеристики

ZA-M	1002 Special	1202	1502
Ширина захвата (м)		10 – 36	
Объём бункера (л)	1 200	1 200	1 500
– с надставкой 1 x S 500 (л)	1 700	1 700	2 000
– с надставкой 2 x S 500 (л)	–	2 200	2 500
– с надставкой 3 x S 500 (л)	–	2 700	3 000
– с надставкой 1 x L 1000 (л)	–	2 200	2 500
– с надставкой S 500 + L 1000 (л)	–	2 700	3 000
Полезная нагрузка (кг)	1 800	3 100	3 100
Высота заполнения (м)	1,07	1,07	1,14
– с надставкой 1 x S 500 (м)	1,21	1,21	1,28
– с надставкой 2 x S 500 (м)	–	1,35	1,42
– с надставкой 3 x S 500 (м)	–	1,49	1,56
– с надставкой 1 x L 1000 (м)	–	1,35	1,42
– с надставкой S 500 + L 1000 (м)	–	1,49	1,56
Ширина заполнения (м)	2,15	2,15	2,15
– с надставкой 1 x S 500 (м)	2,16	2,16	2,16
– с надставкой 1 x L 1000 (м)	–	2,76	2,76
Общая ширина (м)	2,44	2,44	2,44
– с надставкой 1 x L 1000 (м)	–	2,93	2,93
Общая длина (м)	1,42	1,42	1,42
Число оборотов распределительных дисков (1/мин)		720 (Стандартное число оборотов)	
Масса базовой машины (кг) (Надставка S 500 +27 кг / L 1000 +60 кг)	309	319	332

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Эффективный на поле и безопасный на дороге: ZA-M

ZA – Распределитель удобрений

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193